

有效减废， 大幅降低废水 处理成本

采用复盛专利技术，分离废液中的水分，
减少废水排放处理成本。



HD系列工业废液减量系统



技术特点

- 整机占地面积更小
- 采用高效率涡卷式热泵专用压缩机
- 回收水再利用，有利于零排放绿色环保

* 数项专利申请中

- 复盛专利自主研发制造
- 环保R134热管加热设计



HD012



HD050



HD090

产品规范表

项 目	单 位	HD012	HD050	HD090
纯水参考处理量 *	L/hr.	12	50	90
启动方式	--	变频启动	变频启动	变频启动
加热管材质	--	钛管	铜管或钛管	铜管或钛管
制程桶槽材质	--	SUS316L		
制程管路	--	SUS316L		
循环泵	--	SUS316L		
冷媒	--	R134a（环保冷媒）		
耗能值	kWh/L	0.4	0.25	
特点	--	自动补充		
废液	--	制程废水、水性切削液、污水、电镀废水等		
外观尺寸 (L×W×H)	mm	1500×1000×1900	2100×1700×2000	2300×1700×2000
重量	kg	760	2000	2500

* 实际回收量会因含水率、废水内含成分、浓度、杂质、结晶、处理时间等废水特性而产生差异。

免费服务热线：4000-588-600 E-mail：sales.cn@fusheng.com

华东销售部

地址：上海市松江区新桥镇民益路28号

电话：021-5768 6868

传真：021-5768 6688

华北销售部

地址：北京市昌平区国际信息产业基地立业路15号

电话：010-6973 2555

传真：010-6973 2299

华南销售部

地址：广东省中山市火炬开发区火炬路12号

电话：0760-8559 1551

传真：0760-8559 1552

