

	SA200	20250416
	SA系列-微油螺杆空压机-风冷	GB19153-2019版

200KW 风冷

50Hz(基本数据)

		型号	SA200A-*A-C
		MPa	m³/min
容 积 流 量	单位换算: 1 MPa = 10bar(g) 1 bar(g) = 100000 Pa 1 bar(g) = 1.02 kg/cm² 1 m³/min = 35.31 cfm 1 kW = 1.34 HP	0.7	37.5
		0.8	37.0
		1.0	32.5
		1.25	29.2
电 气 数 据	电机型号	—	YE280LL3-4
	启动方式	—	Y-△
	电机名义功率	kW	200
	额定电压	V	380
	满载电流 (基于额定电压)	max. A	440
	电机防护等级/绝缘等级	—	IP23/F
	电机额定转速/频率	rpm/Hz	1490/50
	风扇电机名义功率 (50Hz)	kW	3×2
冷 却 数 据	后部冷却器出口温度	°C	≤环境温度+15
	环境温度 (最小 / 最大)	°C	3/45
	风扇型号	—	FZL880-H9P45S60
	冷却风扇风量	m³/h	20000×2
冷 却 水	冷却水性能	—	N/A
	污垢系数	m²·h·°C/kcal	N/A
	水压	[MPa(G)]	N/A
	水温 (最小 / 最大)	°C	N/A
	冷却水量	m³/h	N/A
外 观 尺 寸 、 重 量 、 其 他	外观尺寸 长 X 宽 X 高	mm	3200 x2000 x2000
	整机重量	kg	4470/4640
	压缩空气出口尺寸	—	DN100
	润滑油量	L	160
	含油量	ppm	3
	满载噪声 ¹	dB(A)	84±3

¹) 噪音测试值依照标准 GB / T4980-2003

* 排气量分别在0.7MPa、0.8MPa、1.0MPa、1.25MPa 压力下测得

* 不同压力的机型型号表示为: SA200A-7A-C; SA200A-8A-C; SA200A-10A-C; SA200A-12A-C