

	SA+06A	20200923
	SA+系列-微油螺杆空压机	GB19153-2019版

5.5KW 风冷

50Hz(基本数据)

		型号	SA+06A-*P
		MPa	m³/min
容 积 流 量	单位换算： 1 MPa = 10bar(g) 1 bar(g) = 100000 Pa 1 bar(g) = 1.02 kg/cm² 1 m³/min = 35.31 cfm 1 kW = 1.34 HP	0.7	0.84
		0.8	0.78
		1.0	0.68
		1.25	0.60
电 气 数 据	电机型号	—	JM3-132S1-2
	启动方式	—	直接启动
	传动方式	—	皮带传动
	电机名义功率	kW	5.5
	额定电压	V	380
	满载电流 (基于额定电压)	max. A	9.9
	电机防护等级/绝缘等级	—	IP55/F
	电机额定转速/频率	rpm / Hz	2930/50
	风扇电机名义功率 (50Hz)	kW	0,35(0,47)
冷 却 数 据	后部冷却器出口温度	°C	≤环境温度+10
	环境温度 (最小 / 最大)	°C	3-45
	静压 (35° / 40° / 45°C)	—	50 / 40 / 30
	冷却风扇风量	m³/h	1100
外 观 尺 寸 、 重 量 、 其 他	外观尺寸 长 X 宽 X 高	mm	1545x600x1565
	整机重量	kg	357
	压缩空气出口尺寸	—	1/2"
	润滑油量	L	4
	含油量	mg/m³ (ppm)	2 - 4 (1 - 3)
	含油量—冷干机	mg/m³ (ppm)	N/A
	满载噪声 GB / T4980-2003	dB(A)	66±3
冷 干 机	压力露点	°C	N/A
	压降	bar	N/A
	冷干机功率	kW	N/A
	冷干机输入电流	A	N/A
	冷干机重量	kg	N/A
	该机型不含冷干机，N/A 为不适用。		

* 不同压力的机型型号表示为：SA+06A-7P ;SA+06A-8P ; SA+06A-10P ; SA+06A-12P