

	SA+30	20200818
	SA+系列-微油螺杆空压机-风冷	GB19153-2019版

30KW 风冷
50Hz(基本数据)

		型号	SA+30A-*
		MPa	m³/min
容 积 流 量	单位换算: 1 MPa = 10bar(g) 1 bar(g) = 100000 Pa 1 bar(g) = 1.02 kg/cm² 1 m³/min = 35.31 cfm 1 kW = 1.34 HP	0.7	5.50
		0.8	5.10
		1.0	4.50
		1.25	3.80
电 气 数 据	电机型号*	—	200L-2
	启动方式	—	Y-△
	传动方式	—	齿轮传动
	电机名义功率	kW	30
	额定电压	V	380
	满载电流 (基于额定电压)	max. A	65.9
	电机防护等级/绝缘等级	—	IP55/F
	电机额定转速/频率	rpm / Hz	2960 / 50
	风扇电机名义功率 (50Hz)	kW	1.1
冷 却 数 据	后部冷却器出口温度	°C	≤环境温度+10
	环境温度 (最小 / 最大)	°C	3/45
	风扇型号	—	450D
	冷却风扇风量	m³/h	5544
冷 却 水	冷却水性能	—	N/A
	污垢系数	m²·h·°C/kcal	N/A
	水压	[MPa(G)]	N/A
	水温 (最小 / 最大)	°C	N/A
	冷却水量	m³/h	N/A
外 观 尺 寸 、 重 量 、 其 他	外观尺寸 长 X 宽 X 高	mm	1350 x940 x1680
	整机重量	kg	820
	压缩空气出口尺寸	—	1-1/2 "
	润滑油量	L	18.5
	含油量	ppm	3
	满载噪声 ¹	dB(A)	72±3

¹) 噪音测试值依照标准 GB / T4980-2003

* 排气量分别在0.7MPa、0.8MPa、1.0MPa、1.25MPa 压力下测得

* 不同压力的机型型号表示为: SA+30A-7 ;SA+30A-8 ; SA+30A-10 ; SA+30A-12

* 参数表中为电机框号, 厂家电机型号的前缀字母未显示, 选配不同厂家的电机, 前缀字母不同。