

	SAV+75AⅢ	20251125
	SAV+系列-两级压缩螺杆空压机-风冷	GB19153-2019版

75KW 风冷

50Hz(基本数据)

		Type	SAV+75AⅢ
		MPa	m³/min
容积流量	Unit conversion: 1 MPa = 10bar(g) 1 bar(g) = 100000 Pa 1 bar(g) = 1.02 kg/cm² 1 m³/min = 35.31 cfm 1 kW = 1.34 HP	0.8	5.6~14.0
电气数据	电机型号*	—	WEPM5-225M-75-1500
	启动方式	—	变频启动
	电机名义功率	kW	75
	额定电压	V	380
	满载电流 (基于额定电压)	max. A	160
	电机防护等级/绝缘等级	—	IP55/F
	电机额定转速/频率	rpm / Hz	1500/100
	风扇电机名义功率 (50Hz)	kW	1.1+0.85
冷却数据	后部冷却器出口温度	°C	≤环境温度+8
	环境温度 (最小 / 最大)	°C	3/45
	风扇型号	—	RH56C / FZL600
	冷却风扇风量	m³/h	10800
冷却水	冷却水性能	—	N/A
	污垢系数	m²·h·°C/kcal	N/A
	水压	[MPa(G)]	N/A
	水温 (最小 / 最大)	°C	N/A
	冷却水量	m³/h	N/A
外观尺寸 重量 其他	外观尺寸 (长 X 宽 X 高)	mm	2200x1480x1800
	整机重量	kg	2600
	压缩空气出口尺寸	—	DN50
	润滑油量	L	90
	含油量	ppm	3
	满载噪声 ¹	dB(A)	70±3

¹⁾ 噪音测试值依照标准 GB / T4980-2003