

	SAV++110W-T	20240126
	SAV++系列-两级压缩螺杆空压机-水冷	GB19153-2019版

110kW 水冷

50Hz(基本数据)

		型号	SAV++110W-T
		MPa	m³/min
容 积 流 量	单位换算: 1 MPa = 10bar(g) 1 bar(g) = 100000 Pa 1 bar(g) = 1.02 kg/cm² 1 m³/min = 35.31 cfm 1 kW = 1.34 HP	0.7~1.25	5.04~23.9
电 气 数 据	电机型号	—	WEPM225M-55-1680 WEPM225M-55-2050
	启动方式	—	变频启动
	电机名义功率	kW	55/55
	额定电压	V	380
	满载电流 (基于额定电压)	max. A	127/153.6
	电机防护等级/绝缘等级	—	IP66/F
	电机额定转速/频率	rpm / Hz	1680/112 2050/136.7
	风扇电机名义功率 (50Hz)	kW	0.37kW
冷 却 数 据	后部冷却器出口温度	°C	≤45
	环境温度 (最小 / 最大)	°C	3/45
	风扇型号	—	YLS90-370W-4P
	冷却风扇风量	m³/h	4000
冷 却 水	冷却水性能	—	工业水
	污垢系数	m²·h·°C/kcal	0.000172
	水压	[MPa(G)]	0.2-0.4
	水温 (最小 / 最大)	°C	5/35
	冷却水量	m³/h	20.5
外 观 尺 寸 、 重 量 、 其 他	外观尺寸 长 X 宽 X 高	mm	2400x1800x2000
	整机重量	kg	3800
	压缩空气出口尺寸	—	DN80
	润滑油量	L	110
	含油量	ppm	3
	满载噪声 ¹	dB(A)	73±3

¹) 噪音测试值依照标准 GB / T4980-2003