

	SAV++132A-T	20240821
	SAV++系列-变频-两级压缩螺杆空压机-风冷	GB19153-2019版

132kW 风冷
50Hz(基本数据)

		型号	SAV++132A-T
		MPa	m³/min
容 积 流 量	单位换算： 1 MPa = 10bar(g) 1 bar(g) = 100000 Pa 1 bar(g) = 1.02 kg/cm² 1 m³/min = 35.31 cfm 1 kW = 1.34 HP	0.7~1.25	6.15~29.0
	电机型号	—	WEPM225M-55-1400 WEPM225M-75-2200
	启动方式	—	变频启动
	电机名义功率	kW	一段电机： 55 二段电机： 75
	额定电压	V	380
	满载电流（基于额定电压）	max. A	142/186
	电机防护等级/绝缘等级	—	IP66/F
	电机额定转速/频率	rpm / Hz	1400/93.3 2200/146.7
电 气 数 据	风扇电机名义功率（50Hz）	kW	3kW+1.3kW
	后部冷却器出口温度	°C	≤环境温度+8
	环境温度（最小 / 最大）	°C	3/45
	风扇型号	—	RH71C/FZL600
	冷却风扇风量	m³/h	19000
	冷却水性能	—	N/A
	污垢系数	m²·h·°C/kcal	N/A
	水压	[MPa(G)]	N/A
冷 却 水	水温（最小 / 最大）	°C	N/A
	冷却水量	m³/h	N/A
	外观尺寸 长 X 宽 X 高	mm	2800x2000x2000
	整机重量	kg	4400
	压缩空气出口尺寸	—	DN100
外 观 尺 寸 、 重 量 、 其 他	润滑油量	L	160
	含油量	ppm	3
	满载噪声 ¹	dB(A)	76±3

¹) 噪音测试值依照标准 GB / T4980-2003