

	SA++132A-*T	20200818
	SAV+系列-变频-两级压缩螺杆空压机-风冷	GB19153-2019版

132kW 风冷
50Hz(基本数据)

		型号	SA++132A-*T
		MPa	m³/min
容 积 流 量	单位换算:	0.7	29
	1 MPa = 10bar(g)	0.8	27.1
	1 bar(g) = 100000 Pa	1.0	23.4
	1 bar(g) = 1.02 kg/cm²	1.25	20.5
	1 m³/min = 35.31 cfm		
	1 kW = 1.34 HP		
电 气 数 据	电机型号	—	YE4-315M-4
	启动方式	—	Y-△
	电机名义功率	kW	132
	额定电压	V	380
	满载电流 (基于额定电压)	max. A	292
	电机防护等级/绝缘等级	—	IP66/F
	电机额定转速/频率	rpm / Hz	1490/50
	风扇电机名义功率 (50Hz)	kW	3kW+1.3kW
冷 却 数 据	后部冷却器出口温度	°C	≤环境温度+8
	环境温度 (最小 / 最大)	°C	3/45
	风扇型号	—	RH71C/FZL600
	冷却风扇风量	m³/h	19000
冷 却 水	冷却水性能	—	N/A
	污垢系数	m²*h*°C/kcal	N/A
	水压	[MPa(G)]	N/A
	水温 (最小 / 最大)	°C	N/A
	冷却水量	m³/h	N/A
外 观 尺 寸 、 重 量 、 其 他	外观尺寸 长 X 宽 X 高	mm	2800x2000x2000
	整机重量	kg	4300
	压缩空气出口尺寸	—	DN100
	润滑油量	L	160
	含油量	ppm	3
	满载噪声 ¹	dB(A)	76±3

¹) 噪音测试值依照标准 GB / T4980-2003

* 排气量分别在0.7MPa、0.8MPa、1.0MPa、1.25MPa 压力下测得

* 不同压力的机型型号表示为: SA++132A-7T ; SA++132A-8T ; SA++132A-10T ; SA++132A-12T