

	SAV+22A-*MP	20210705
	SAV+系列-永磁变频-微油螺杆空压机-风冷	GB19153-2019版

22KW 风冷
50Hz(基本数据)

		型号	SAV+22A-*MP
		MPa	m³/min
容 积 流 量	单位换算: 1 MPa = 10bar(g) 1 bar(g) = 100000 Pa 1 bar(g) = 1.02 kg/cm² 1 m³/min = 35.31 cfm 1 kW = 1.34 HP	0.5	1.21~4.03
		0.7	1.19~3.98
		0.8	1.16~3.85
		1.0	1.04~3.45
		1.25	0.85~2.82
电 气 数 据	电机型号	—	CMT26M32-22
	启动方式	—	变频启动
	电机名义功率	kW	22
	额定电压	V	380
	满载电流 (基于额定电压)	max. A	50.4
	电机防护等级/绝缘等级	—	IP66/F
	电机额定转速/频率	rpm / Hz	3200/213.4
	风扇电机名义功率 (50Hz)	kW (HP)	0,54 (0,72)
冷 却 数 据	压缩空气温度 (环境温度 20°C, 最大压力条件下测得)	°C	32
	环境温度 (最小 / 最大)	°C	3/45
	风扇型号	—	FN045-VDQ.4F.A7P1
	冷却风扇风量	m³/h	5400
外 观 尺 寸 、 重 量 、 其 他	外观尺寸 长 X 宽 X 高	mm	1200x790x2110
	整机重量	kg	570
	压缩空气出口尺寸	—	1"
	润滑油量	L	20
	含油量	ppm	3
	满载噪声 ¹	dB(A)	70±3
	储气罐	L	120
冷 干 机	压力露点	°C	N/A
	压降	bar	N/A
	冷干机功率	kW	N/A
	冷干机输入电流	A	N/A
	冷干机重量	kg	N/A
	该机型不含冷干机, N/A 为不适用。		

¹) 噪音测试值依照标准 GB / T4980-2003

* 排气量分别在0.5MPa、0.7MPa、0.8MPa、1.0MPa、1.25MPa 压力下测得

* 不同压力的机型型号表示为: SAV+22A-5MP ; SAV+22A-7MP ; SAV+22A-8MP ; SAV+22A-10MP ; SAV+22A-12MP