

	SAV04AP	20250415
	SAV系列-集成式永磁变频-微油螺杆空压机	GB19153-2019版

4KW 风冷
50Hz(基本数据)

		型号	SAV04AP
		MPa	m³/min
容 积 流 量	单位换算: 1 MPa = 10bar(g) 1 bar(g) = 100000 Pa 1 bar(g) = 1.02 kg/cm² 1 m³/min = 35.31 cfm 1 kW = 1.34 HP	0.7~0.8	0.17~0.60
	电机型号	—	TYK112Y-6-4-3720
	启动方式	—	变频启动
	传动方式	—	直联传动
	电机名义功率	kW	4
	额定电压	V	380
	满载电流 (基于额定电压)	max. A	9.00
	电机防护等级/绝缘等级	—	IP23/F
	电机额定转速/频率	rpm / Hz	3720/186
	风扇电机名义功率 (50Hz)	kW	0.111
冷 却 数 据	后部冷却器出口温度	°C	≤环境温度+8
	环境温度 (最小 / 最大)	°C	3-45
	冷却风扇风量	m³/h	1400
外 观 尺 寸 、 重 量 、 其 他	外观尺寸 长 X 宽 X 高	mm	1530x640x1520
	整机重量	kg	380
	压缩空气出口尺寸	—	G 1/2"
	储气罐容积	L	270
	润滑油量	L	4
	含油量	ppm	3
	满载噪声 GB / T4980-2003	dB(A)	63±3
冷 干 机	压力露点	°C	N/A
	压降	bar	N/A
	冷干机功率	kW	N/A
	冷干机输入电流	A	N/A
	冷干机重量	kg	N/A
	*参数表中为金龙电机框号, 厂家电机型号的前缀字母未显示, 选配不同厂家的电机, 前缀字母不同。 *该机型不含冷干机, N/A 为不适用。		