

	SWT250WⅢ-10	20250922
	SWTⅢ系列无油螺杆空压机—水冷	Marketingrevision01

型号			SWT250WⅢ-10
电 源	电压	V	380
	频率	Hz	50
容 积 流 量	排气量	m ³ /min	38.1
	额定/最大排气压力	MPa(G)	1.0/1.04
吸 气 状 态	吸气压力	MPa(A)	0.1
	吸气温度	℃	20
	吸气湿度	%	0
冷 却 数 据	排气温度	℃	入水温度+8
	环境温度	℃	0~45
	冷却方式	—	水冷
	空压房换热风量	m ³ /min	全体换气式 260
电 气 数 据	主电机额定功率	kW	250
	主电机形式	—	2 极 三相异步 F 级绝缘 连续
	启动方式	—	星三角
	传动方式	—	齿轮增速
冷 却 水 数 据	冷却水水质	—	工业用水
	冷却水温度	℃	20~40
	冷却水量	m ³ /h	26.6
	水温上升	℃	10
	水头高度	MPa	最低 0.2, 最高 0.6
	冷却水压差	MPa(G)	额定 0.08, 最大 0.12
	冷却水进出口管径	—	DN65
外 观 尺 寸 其 他	润滑油初期填量	L	35
	长宽高尺寸	mm	3150×1600×2180
	润滑油初期填量	L	35
	排气口管径	—	DN80
	概略重量	kg	5950
	噪音值	dB(A)	73

注(1) 排气量（容积流量）测量方法依据 GB/T 3853（等效于 ISO 1217 附录 C），规定工况：20℃（68°F）、1bar、0%RH。

(2) 噪音值为 ISO3744、ISO2151 额定工况下的测试值。

(3) 请不要将压缩空气直接用于人体吸入的医疗设备。

(4) 空压机房请设置足够的通风，确保环境温度不超过 45℃。

(5) 使用地海拔 1000m 以内，超过 1000m 请另行咨询。