

	SWT55AⅢ-10	20250425
	SWTⅢ系列无油螺杆空压机 - 风冷	Marketingrevision01

型号			SWT55AⅢ-10
电 源	电压	V	380
	频率	Hz	50
容 积 流 量	排气量	m³/min	6.9
	排气压力	MPa(G)	1.0
吸 气 状 态	吸气压力	MPa(A)	0.1
	吸气温度	°C	20
	吸气湿度	%	0
冷 却 数 据	排气温度	°C	环境温度+15
	使用环境温度 (最小 / 最大)	°C	0 ~ 40
	冷却方式	—	风冷
	风扇功率	kW	1.5
	空压房换热风量	m³/min	排气管+换气扇 125
电 气 数 据	电源电压 / 频率	V / Hz	380 / 50
	主电机额定功率	kW	55
	主电机形式	—	2 极 F 级绝缘 连续
	启动方式	—	星三角
	传动方式	—	齿轮增速
外 观 尺 寸 、 其 他	外观尺寸 长 x 宽 x 高	mm	1880 x 1490 x 1850
	概略重量	kg	1950
	排气管口径	—	HG PN16-DN50-FF
	润滑油初期填量	L	30
	噪音值	dB(A)	67

注(1) 排气量 (容积流量) 测量方法依据 GB/T 3853 (等效于 ISO 1217 附录 C) ,

规定工况: 20°C (68°F) 、1bar、0%RH。

(2) 噪声值为机器正面 1.5m、高 1.0m 处, 满负载时换算成无音室后的数值。

(3) 请不要将压缩空气直接用于人体吸入的医疗设备。

(4) 空压机房请设置足够的通风, 确保环境温度不超过 45°C。

(5) 使用地海拔 1000m 以内, 超过 1000m 请另行咨询。

(6) 管道连接部分的配对法兰是非附属品。

(7) 发货时机组内未加注润滑油, 运行前请准备好纯正油。

(8) 配对法兰, 纯正油, 地脚螺栓为 OPTION 选配部品, 需要时请另外联络。