

SWV75A

20220507

380 V / 50 Hz	7	8	9
排气条件			
工作压力 (MPa)	0.7	0.8	0.9
排气量 (m³/min)	12.3	11.8	11.3
排气温度 (°C)	≤ 环境温度 + 24	≤ 环境温度 + 24	≤ 环境温度 + 24
冷却方式: 风冷			
冷却风量 (m³/min)	450	450	450
冷却风压 (Pa)	185	185	185
冷却水量 (m³/h)	N/A	N/A	N/A
冷却水压 (bar)	N/A	N/A	N/A
冷却水温 (°C)	N/A	N/A	N/A
电机及电器规格			
主电机防护等级 / 绝缘等级	IP55 / F 级	IP55 / F 级	IP55 / F 级
主电机: 功率 (kW)	75	75	75
转速 (rpm)	3750	3650	3500
冷却风扇电机			
功率 (kW)(kW x 数量)	2.2 × 2	2.2 × 2	2.2 × 2
转速 (rpm)	1440	1440	1440
控制电压 (V)	220	220	220
通用技术资料			
润滑水容量 (L)	80	80	80
润滑水规格	软水	软水	软水
润滑油量(L)	9	9	9
噪音			
噪音(dB(A))	78	78	78
进气条件			
环境温度 min - max (°C)	2 - 40	2 - 40	2 - 40
相对湿度 (%)	0 - 95	0 - 95	0 - 95
外观尺寸			
长 (mm)	2500	2500	2500
宽 (mm)	1500	1500	1500
高 (mm)	2100	2100	2100
空气出口	外螺纹 R 2"	外螺纹 R 2"	外螺纹 R 2"
重量 (kg)	2800	2800	2800

备注:

- (1) 排气量（容积流量）测量方法依据 GB/T 3853（等效于 ISO 1217 附录 C），规定工况：20°C（68°F）、1bar、0%RH。
- (2) 噪音值是根据 GB/T 4980 在额定工况下的测试值。
- (3) 请不要将压缩空气直接用于人体吸入的医疗设备。
- (4) 使用地海拔 1000m 以内，超过 1000m 请另行咨询。