

SWV90W

20220507

380 V / 50 Hz	7	8	9
排气条件			
工作压力 (MPa)	0.7	0.8	0.9
排气量 (m³/min)	16.0	15.0	14.0
排气温度 (°C)	≤ 冷却水温 + 14	≤ 冷却水温 + 14	≤ 冷却水温 + 14
冷却方式: 水冷			
冷却风量 (m³/min)	N/A	N/A	N/A
冷却风压 (Pa)	N/A	N/A	N/A
冷却水量 (m³/h)	18	18	18
冷却水压 (bar)	2 ± 0.5	2 ± 0.5	2 ± 0.5
冷却水温 (°C)	≤ 32	≤ 32	≤ 32
电机及电器规格			
主电机防护等级 / 绝缘等级	IP55 / F 级	IP55 / F 级	IP55 / F 级
主电机: 功率 (kW)	90	90	90
转速 (rpm)	2700	2500	2300
冷却风扇电机			
功率 (kW)(kW x 数量)	0.54	0.54	0.54
转速 (rpm)	1350	1350	1350
控制电压 (V)	220	220	220
通用技术资料			
润滑水容量 (L)	80	80	80
润滑水规格	软水	软水	软水
润滑油量(L)	15	15	15
噪音			
噪音(dB(A))	78	78	78
进气条件			
环境温度 min - max (°C)	2 - 40	2 - 40	2 - 40
相对湿度 (%)	0 - 95	0 - 95	0 - 95
外观尺寸			
长 (mm)	3200	3200	3200
宽 (mm)	1500	1500	1500
高 (mm)	1700	1700	1700
空气出口	法兰 PL65(B)-16 RF	法兰 PL65(B)-16 RF	法兰 PL65(B)-16 RF
重量 (kg)	2900	2900	2900

备注:

- (1) 排气量（容积流量）测量方法依据 GB/T 3853（等效于 ISO 1217 附录 C），规定工况：20°C（68°F）、1bar、0%RH。
- (2) 噪音值是根据 GB/T 4980 在额定工况下的测试值。
- (3) 请不要将压缩空气直接用于人体吸入的医疗设备。
- (4) 使用地海拔 1000m 以内，超过 1000m 请另行咨询。
- (5) 法兰标准 HG/T 20592